

## **ORDENANÇA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM I AIGÜES RESIDUALS**

### **PREÀMBUL**

L'article 25.2.l) i article 26 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix que l'Ajuntament exercirà les competències, en els termes de la legislació estatal i autonòmica, en matèria de clavegueram i el tractament d'aigües residuals.

En aquest sentit l'article 4.2 a), b) i d) de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, estableix que correspon als ajuntaments la planificació de les seves xarxes de clavegueram, d'acord amb els seus plans d'ordenació urbana i respectant els punts i condicions de sortida a les xarxes de col·lectors generals o arribada als punts d'abocament final establerts pel pla director o els plans zonals de sanejament aprovats per la Generalitat, així com, també, la construcció, explotació i manteniment de les xarxes i el control d'abocaments a les xarxes municipals de clavegueram, incloent l'adopció de mesures correctores, d'acord amb les corresponents ordenances municipals i a la normativa general de la Generalitat i de l'Estat.

En virtut d'aquesta atribució de competències s'elabora la present ordenança municipal per establir les normes d'utilització de la xarxa municipal de clavegueram, amb la finalitat de preservar la xarxa de sanejament municipal, assegurar el seu bon funcionament i eficàcia, així com, també, es regulen les condicions dels abocaments d'aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors del municipi de Benifaió amb la finalitat de protegir el mitjà receptor de les aigües residuals, preservar la integritat i seguretat de les persones i instal·lacions de clavegueram, protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals i afavorir la seua reutilització.

La present ordenança consta de 4 títols, 14 capítols, 75 articles, una disposició transitòria i una disposició final.

### **TÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE L CALVEGUERAM**

#### **Article 1**

El present reglament té per objecte regular la utilització de la xarxa de clavegueram públic municipal i les seues instal·lacions complementàries, determinant les prescripcions al fet que han de sotmetre's els usuaris actuals i futurs de les mateixes.

És objecte d'aquesta ordenança:

1. Establir les normes d'utilització de la xarxa municipal de clavegueram.
2. Regulació dels abocaments d'aigües residuals a la xarxa.

Cap de les seues disposicions podrà ser invocada per a permetre el que altres disposicions legals aplicables prohibisquen.

Aquest reglament és d'estricta compliment en tota la xarxa de clavegueram de titularitat pública situada en el terme municipal de Benifaió, incloent col·lectors concentradors i interceptors i les seues instal·lacions complementàries, tant actuals com a ampliacions futures dels elements citats.

#### **Article 2**

La seua finalitat última és:

1. Protegir el mitjà receptor de les aigües residuals, eliminant qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant

per a l'home com per als seus recursos naturals, i aconseguir els objectius de qualitat assignats a cadascun d'aquests mitjans.

2. Preservar la integritat i seguretat a les persones i instal·lacions de clavegueram.

3. Protegir els sistemes de depuració d'aigües residuals de l'entrada de càrregues contaminants superiors a la capacitat de tractament que no siguin tractables o que tinguin un efecte perjudicial per a aquests sistemes.

4. Afavorir la reutilització de les aigües residuals, així com dels fangs obtinguts en les instal·lacions de depuració d'aigües residuals.

Tot açò sense perjudici de les competències atribuïdes a altres organismes de l'Administració, segons l'establert en l'ordenament jurídic vigent.

### **Article 3**

Queden sotmesos als preceptes d'aquesta ordenança tots els abocaments d'aigües residuals que s'efectuen a la xarxa de clavegueram i col·lectors, des d'edificis, indústries o explotacions. Amb la finalitat de facilitar la seua gestió els nous sistemes de clavegueram es dotaran de xarxa separativa de sanejament per a aigües pluvials i aigües residuals de qualsevol tipus, excepte en aquells casos en què no siga viable segons informe dels serveis tècnics municipals.

### **Article 4**

En l'elaboració de plans que desenvolupen el planejament municipal serà preceptiva la inclusió d'un apartat que aborde l'estudi del sanejament de la zona per a l'evacuació d'aigües residuals i pluvials, i en les zones on se situen activitats industrials un estudi tècnic addicional sobre la previsible contaminació per abocaments.

## **TÍTOL II. CARACTERÍSTIQUES I ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM.** **CAPÍTOL 1.DISPOSICIONS GENERALS.**

### **Article 5**

Els preceptes continguts en aquest títol II de l'ordenança van dirigits a la preservació de la xarxa de sanejament municipal, assegurar el seu bon funcionament i eficàcia per a evacuar i conduir a les unitats operatives de tractament els abocaments autoritzats, així com establir un adequat drenatge d'aigües pluvials.

Pel que fa al disseny, càlcul, construcció i control serà aplicable la Norma Tecnològica Espanyola sobre Clavegueram (NTE-ISA) i el plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions.

Qualsevol que siga el sistema de clavegueram els conductes o seccions han de tenir les següents característiques:

- € Resistència a les càrregues exteriors.
- € Resistència davant els moviments del terreny.
- € Resistència del material a la flexió i cisallament.
- € Resistència a l'acció corrosiva exterior.
- € Resistència corrosiva interior als líquids transportats i possibles gasos.
- € Rugositat reduïda del conducte.
- € Resistència a l'abrasió.
- € Impermeabilitat
- € Estanqueïtat de les juntes.
- € Instal·lació de pous de registre en canvis d'alineació.
- € Instal·lació de pous de registre amb distàncies màximes de 50 metres, excepte en aquells casos de necessària modificació d'aquesta distància, segons informe dels Serveis Tècnics Municipals.

### **Article 6**

En la via pública la construcció de la xarxa de sanejament haurà d'efectuar-se amb anterioritat a les edificacions o, en defecte d'això, simultàniament a les obres d'urbanització generals i definitives.

### **Article 7**

En la redacció dels projectes d'urbanització previstos en el planejament municipal es desenvoluparà la xarxa de sanejament conforme a les directrius tècniques de la present ordenança i seran informades pel servei municipal de projectes i infraestructures o aquells que tinguen atribuïdes competències en matèria de sanejament.

### **Article 8**

En sòl urbà els edificis existents o que es construïsquen que generen aigües residuals hauran d'escometre obligatòriament a la xarxa general de sanejament, excepte en casos singulars, en què, amb les prescripcions dels serveis tècnics municipals, podran autoritzar-se solucions especials que, com a mínim, hauran d'incloure la disposició d'un sistema de depuració per oxidació total que assegure que cadascuna de les construccions existents i futures depure adequadament les seues aigües residuals.

### **Article 9**

En aquelles instal·lacions permeses en sòl no urbanitzable que no puguen connectar a la xarxa general de clavegueram podran arbitrar-se solucions especials que, com a mínim, hauran d'incloure la disposició d'un sistema de depuració per oxidació total que assegure l'adequada depuració de les seues aigües residuals.

## **Capítol 2. Connexió y ús de la xarxa.**

### **Article 10**

La connexió del desguàs de sanejament dels edificis es realitzarà a la xarxa de clavegueram de la via pública a la qual l'edifici tinga façana per mitjà de pou de registre, i serà realitzat pel sol·licitant al seu càrrec. Si l'edifici té façana en més d'una via pública en què existisca xarxa de clavegueram el servei municipal de projectes i infraestructures decidirà per qual d'aquelles ha de desguassar l'edifici atenent a la capacitat dels col·lectors.

### **Article 11**

Quan no existisca xarxa general de clavegueram enfront de l'edifici, o aquesta siga insuficient, però siga factible la connexió a la mateixa a través de vials d'ús públic, serà obligatòria aquesta connexió per mitjà de la construcció d'un nou col·lector. Els costos d'aquestes obres seran atribuïbles als propietaris de l'edifici per al qual s'haja efectuat la sol·licitud.

## **Capítol 3. Connexió.**

### **Article 12**

Es defineix la Connexió domiciliaria com la instal·lació que uneix la xarxa interior d'eixida d'aigües residuals d'un edifici o activitat generadora d'aigües residuals a la xarxa pública de sanejament a través de pou de registre.

Aquesta connexió recorrerà des d'arquetes enregistrables instal·lades a l'interior de les edificacions fins al pou de registre del clavegueram més proper de la xarxa de sanejament

Si el pou de registre de la xarxa general de clavegueram existent en la via pública estiguera a excessiva distància de l'emplaçament considerat òptim per a la instal·lació de la connexió domiciliaria s'haurà de construir un nou pou de registre de connexió els costos de la qual seran atribuïbles als propietaris de l'edifici.

Les instal·lacions que compreguen el sistema de sanejament de tot edifici haurà de situar-se a l'interior de l'edifici formant part de la seua xarxa interior i explicarà almenys amb una arqueta d'eixida d'aigües residuals enregisttable.

En aquells casos en què ateses les característiques pròpies de l'edifici, o per facilitar el seu control, es considere per la propietat que aquesta arqueta de registre pot instal·lar-se en espais considerats com a via pública serà preceptiu informe favorable dels serveis tècnics municipals, i autorització expressa de l'Ajuntament, havent d'incorporar-se aquesta autorització a l'expedient de la llicència d'obres de l'edifici o el permís d'abocament si escau.

S'entén per conducte, o canalització de sanejament de connexió a la xarxa general de clavegueram, al tram de canonada que discorre des de l'arqueta d'eixida situada a l'interior d'un edifici fins a l'entroncament o connexió, a través de pou de registre, a la xarxa general de clavegueram municipal.

Per part de la propietat i previ a l'inici de tota obra de connexió a la xarxa general de clavegueram municipal, haurà de presentar-se escrit de sol·licitud d'autorització d'inici de les obres, adjuntant pla de situació, data d'inici de les obres i termini previst de durada dels treballs.

### **Article 13**

Queda expressament prohibit el desguàs de diversos edificis de propietat horitzontal a través d'una sola connexió de desguàs a la xarxa general de clavegueram.

En el cas de promocions d'habitatges, a través de programes d'actuacions integrals, si tècnicament fóra necessari, es disposarà de clavegueram en vials i espais d'ús públic paral·lel al capdavant de les edificacions amb connexions a pou de registre i d'aquests a la xarxa general de clavegueram, no admetent-se cap tipus de servituds en els interiors de les edificacions, i en cap cas s'estigueren abocant aigües residuals de caràcter industrial.

En cap cas es consideraran xarxa pública de clavegueram les instal·lacions situades dins dels edificis. El manteniment d'aquestes instal·lacions correrà per compte dels propietaris dels edificis.

### **Article 14**

Les connexions domiciliariades es connectaran per gravetat a la claveguera municipal corresponent. En el cas que el nivell de desguàs particular no permeta la connexió per gravetat el propietari de la finca queda obligat a realitzar l'elevació d'aigües pertinent a la seua costa fins a aconseguir la cota de connexió.

### **Article 15**

La construcción, limpieza y reparación de las acometidas particulares se realizará por sus propietarios y a su cargo. Siempre que sea necesaria la apertura de zanjas en vía pública se deberá obtener la correspondiente licencia urbanística.

### **Article 16**

En cap cas podrà exigir-se responsabilitat a l'Ajuntament pel fet que les aigües circulants per la xarxa pública de sanejament pogueren penetrar als edificis a través de les escomeses particulars. Els propietaris dels edificis hauran de preveure aquesta eventualitat, disposant de les cotes necessàries o, si escau, instal·lant els sistemes antirretorn adequats.

### **Article 17**

Per a protegir els edificis de gasos o animals que puguen circular a través de la connexió s'adoptaran pel propietari i al seu càrrec les següents mesures, sense perjudici d'altres especificacions que s'indiquen en la concessió del permís de connexió o llicència d'obra:

- a) S'instal·larà un sífó general o comporta mòbil per a cada edifici amb connexió independent i sistema enregisttable.
- b) Es disposarà de canonades de ventilació en els sistemes de sanejament, tal com ve definida en les normes tecnològiques de sanejament del \*MOPT, o norma que el substituïska.

Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

## **Article 18**

En el cas que la xarxa de sanejament siga del tipus separatiu (xarxa d'aigües negres independent de la xarxa de drenatge de pluvials) el propietari queda obligat a disposar de dues connexions independents, una per a l'abocament d'aigües residuals i una altra per a les pluvials que s'arreglen en l'edifici o instal·lació.

El present Article només resultarà exigible a aquelles llicències urbanístiques que es sol·liciten amb posterioritat o de manera simultània a la construcció del clavegueram separatiu de la zona.

## **Capítol 4. Afeccions y reposicions.**

### **Article 19**

Quan s'hagen d'executar obres en via pública que afecten a la xarxa municipal de sanejament i que exigisquen modificacions, desviaments o reposicions d'alguns dels seus elements serà necessària l'autorització municipal prèvia.

El sol·licitant, inclosa la mercantil concessionària del servei de clavegueram, aportarà:

- a) Memòria detallada de l'obra a efectuar i descripció de les afeccions a la xarxa de sanejament municipal.
- b) Plans de planta, seccions, perfils longitudinals i detalls significatius de l'obra a executar.
- c) Pla d'obra i pla de manteniment del servei de sanejament.
- d) Pressupost.
- e) Aquells altres documents que per les característiques de les obres els Serveis Tècnics Municipals consideren necessari aportar.

La citada documentació anirà subscripta per tècnic competent. Els costos d'aquesta actuació seran a càrrec del sol·licitant.

### **Article 20**

Rebuda la documentació citada en el Article anterior els serveis tècnics municipals emetran informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades i el compliment dels preceptes assenyalats en aquesta ordenança.

Si es detectaren deficiències tècniques i/o falta de documentació es comunicarà, immediatament a l'interessat per a la seua esmena i/o aportació de la documentació tècnica complementària per a poder emetre informe.

Examinats els informes tècnics i administratius favorables s'atorgarà, si escau, la corresponent autorització que faculte per a l'execució d'obres en la xarxa de sanejament de titularitat municipal. La denegació d'autorització serà sempre motivada.

### **Article 21**

En el supòsit de tractar-se d'obres promogudes per serveis d'aquest Ajuntament que afecten a la xarxa de sanejament no serà necessària autorització prèvia, serà suficient amb l'informe favorable del servei competent en matèria de sanejament, emès després de supervisar el corresponent projecte. La supervisió del projecte serà sempre prèvia a l'inici de les obres.

Els tècnics del servei municipal responsable de les obres vetllaran per la seua correcta execució, d'acord amb l'establert en el projecte i amb les possibles correccions introduïdes en l'informe de supervisió.

Si durant l'execució de les obres sorgiren circumstàncies o necessitats que aconsellaren la introducció de

modificacions que afecten a la xarxa de sanejament serà necessari informe previ del servei competent en matèria de sanejament.

#### **Article 22**

Durant l'execució de les obres de modificació de la xarxa de sanejament els serveis tècnics municipals controlaran, d'ofici, la subjecció de les mateixes a la normativa aplicable i, si escau, a les condicions particulars que pogueren haver-se inclòs en l'autorització concedida. Si es detectaren infraccions a la normativa o una incorrecta execució de l'obra que poguera afectar al desenvolupament normal de la xarxa municipal de sanejament els serveis tècnics estendran acta d'infracció en la qual s'assenyalen les deficiències detectades.

Examinada aquesta acta l'Ajuntament podrà ordenar la paralització preventiva de les obres i l'obertura de l'expedient sancionador corresponent.

#### **Article 23**

En cap cas es permetrà l'execució d'obres que afecten a la xarxa de sanejament sense comptar amb l'oportuna llicència municipal.

Si s'estigueren executant obres sense autorització l'Ajuntament donarà immediatament ordre d'iniciació del corresponent expedient d'infracció urbanística, que comporta, entre altres mesures, la suspensió immediata de les obres.

Es procedirà a l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, requerint al responsable de l'execució de les obres sense autorització a l'efecte d'aportar documentació necessària per a la legalització de les mateixes si escau.

En el cas que es constate la realització d'obres no adequades al que es disposa en la present ordenança s'atorgarà un termini al responsable de les mateixes perquè repose a la seua costa la xarxa de sanejament a la situació anterior a les obres, eliminant-se tots els afegits i modificacions introduïdes i assegurant un perfecte desguàs de les aigües residuals i pluvials que es tracte. Cas de no realitzar-se aquestes obres en el termini concedit es procedirà a l'execució subsidiària amb càrrec a l'infractor.

#### **Article 24**

En cas de riscos higiènic-sanitaris per acumulació o filtracions d'aigües residuals o riscos d'inundacions a causa del bloqueig, interrupció, connexions deficientes o inadequades dels conductes que componen la xarxa de sanejament, l'Ajuntament podrà, per iniciativa pròpia i de forma immediata, realitzar les actuacions necessàries amb la finalitat de reposar la xarxa a la situació original de càrrega i desguàs, obrint simultàniament el corresponent expedient sancionador, i repetint els costos al responsable de les deficiències per al seu abonament.

#### **Article 25**

Queda terminantment prohibit deixar restes d'obra, enderrocs o altres materials a l'interior de la xarxa de sanejament, havent de procedir a la seua retirada immediata per l'empresa que executa les obres de reposició o modificació de la xarxa de sanejament.

### **Capítol 5. Permís de connexió.**

#### **Article 26**

Es defineix en la present ordenança el permís de connexió com l'autorització municipal per a executar les obres necessàries per a la construcció de connexions particulars que unisquen la xarxa municipal de sanejament amb les xarxes interiors dels edificis.

El permís de connexió tindrà caràcter de llicència urbanística i té per objecte aprovar el traçat proposat pel titular de la instal·lació, així com les característiques i terminis d'execució.

#### **Article 27**

El permís de connexió s'atorgarà de conformitat amb el previst en el la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, sense perjudici de qualsevol legislació complementària o normes que ho substituïsquen.

Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

No s'admetran abocaments a cel obert ni a embornals fora de servei ni l'eliminació dels mateixos per injecció en el subsòl, deposició sobre el terreny o mètodes similars.

En el cas d'abocaments a llera pública o al mitjà natural aquests s'ajustaran necessàriament a les prescripcions de la Llei d'Aigües i del Reglament del Domini Públic Hidràulic o altres disposicions que li siguin aplicable.

L'autorització d'abocament a un clavegueram de tipus separatiu podrà comportar l'exigència de col·locació d'un sobreexidor que limite l'aportació de cabals d'aigües no residuals, del tipus pluvials o refrigeració no contaminades o barreges de les mateixes.

### **Article 28**

La concessió de la llicència municipal d'obres d'urbanització o edificació podrà portar amb si implícitament el permís de connexió a la xarxa municipal de sanejament existent, sempre que vinga completament definit en la documentació tècnica necessària per a l'obtenció de la llicència urbanística corresponent.

Per a l'obtenció del permís de connexió associat a una llicència urbanística d'edificació el sol·licitant de la llicència presentarà, a més de la documentació exigida per a la llicència, plànols de planta i seccions representatives a escales 1:100 o 1:50 de la connexió, arqueta de registre i connexió amb el pou de la xarxa municipal de sanejament, detallant expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

L'Ajuntament podrà requerir qualsevol altra informació complementària que estime necessària per poder avaluar la sol·licitud del permís.

L'atorgament de la llicència comportarà implícitament el permís de connexió.

No obstant això, per fer efectiu aquest permís de connexió, i amb anterioritat a l'inici de les obres, s'haurà de presentar per part de la propietat un escrit on es comuniqui als serveis tècnics municipals, el tipus d'obres a efectuar i la data prevista per al seu inici, amb la finalitat d'emetre en un termini que no supere les 48 hores, un informe sobre la idoneïtat de les obres sol·licitades, donant trasllat a la Prefectura de la Policia Local sobre la localització i data prevista d'inici de les obres de clavegueram en la via pública.

### **Article 29**

Aquelles edificacions, indústries o explotacions que ja estiguen connectades a la xarxa de clavegueram a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança es consideraran que tenen concedit el permís de connexió, excepte en els supòsits següents:

-En la labor inspectora es localitzen defectes en la instal·lació de la connexió existent que motiven la necessària modificació d'aquesta, i, per tant, hauran de tramitar un nou permís de connexió, adaptat als condicionants d'aquesta ordenança.

- En activitats ja connectades a la xarxa i que efectuen canvis en el seu procés que suposen una alteració en el cabal o composició de les seues aigües residuals de la qual es deduïsquen limitacions en la connexió actual existent i la seua necessària modificació i, per tant, hauran de tramitar un nou permís de connexió.

La concessió del permís de connexió és independent de la concessió del permís d'abocament, exigible aquest últim a les activitats que generen aigües residuals industrials.

## **Capítol 6. Inspecció d' obres.**

### **Article 30**

Pels serveis corresponents de l'Ajuntament s'exercirà la inspecció i vigilància de la xarxa municipal de sanejament, a fi de comprovar la conformitat de les obres en via pública que puguin afectar a la xarxa i comprovar que les mateixes es realitzen d'acord amb els preceptes assenyalats en la present ordenança, així com detectar possibles actuacions en la via pública que pogueren perjudicar a la xarxa general de clavegueram.

#### **Article 31**

Les inspeccions i controls al sistema general de clavegueram s'estendrà a qualsevol obra que afecte al subsòl de les vies públiques i podran ser realitzats per mitjà d'empresa concessionària i supervisat, si escau, pels serveis municipals corresponents.

#### **Article 32**

El titular o responsable de les obres facilitarà als inspectors l'accés a les diferents zones de treball a fi que puguin procedir a la realització de la seua comesa.

Igualment haurà de mostrar als inspectors la necessària autorització municipal que empare l'execució de les obres, així com les dades i informació que aquests li sol·liciten relacionats amb aquesta inspecció.

#### **Article 33**

Els inspectors hauran d'acreditar la seua identitat mitjançant documentació expedida per l'Ajuntament.

S'estendrà un acta d'inspecció, realitzada amb les dades d'identificació de l'empresa que executa les obres, tipus d'obres, situació i qualsevol altre fet que es considere oportú fer constar per ambdues parts. Aquest acta se signarà per l'inspector i el responsable de l'execució de les obres, a la qual es farà lliurament d'una còpia de la mateixa.

#### **Article 34**

En el cas de detectar infraccions a la present ordenança o d'executar-se obres sense llicència o autorització els serveis municipals procediran a alçar l'acta d'infracció.

#### **Article 35**

La inspecció i control municipal sobre les obres que afecten a la xarxa de sanejament es produirà tant a les obres de titularitat pública o privada, independentment del tipus de llicència urbanística atorgada que empare l'execució de les obres.

### **TÍTOL III. ABOCAMENTS A LA XARXA DE SANEJAMENT.**

#### **Capítol 7. Permís d'abocaments.**

#### **Article 36**

S'entenen com a aigües residuals industrials aquells residus líquids o transportats per líquids deguts a activitats enquadrades en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-1993.\*Rev.1), codis: A012; A013; B0502; D, I, F i G502, G504, G505; G513, K747, N8511; N85143; O900; 09301, així com aquelles que per similitud en el tipus d'aigües produïdes es considere oportú afectar de la consideració de potencial productor d'aigües residuals industrials.

#### **Article 37**

Les activitats que produïsquen aigües residuals industrials i les aboquen a la xarxa de sanejament hauran d'obtenir el permís d'abocament expedit per l'Ajuntament de Benifaió.

Excepte en els casos que es regulen en l'Article següent aquest permís es sol·licitarà conjuntament amb la llicència municipal d'activitat, per a la qual cosa en el projecte d'activitat s'inclourà un apartat concret sobre condicions de l'abocament que incloga les dades específiques que se sol·liciten per a l'autorització del permís d'abocament, destacant un estudi justificatiu sobre les característiques de les aigües residuals,



Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

examen i comprovació de l'eficàcia de les mesures correctores proposades seguint el procediment de tramitació de l'adequada llicència d'activitat qualificada.

### Article 38

Aquelles activitats productores d'aigües residuals industrials ja instal·lades en el terme municipal que disposen de la corresponent llicència per a l'exercici de la seua activitat i que necessiten enllaçar amb la xarxa de sanejament municipal o, estant ja enllaçades, regularitzar els seus abocaments, segons la disposició transitòria, hauran d'obtenir el corresponent permís d'abocament.

Així mateix, aquelles activitats ja connectades a la xarxa i que efectuen canvis en el seu procés que suposen una alteració significativa en el cabal o composició de les seues aigües residuals hauran d'obtenir el permís d'abocament per a les noves condicions productives.

Les activitats que aboquen a llera pública, sense perjudici de l'obtenció de la llicència municipal d'activitat, hauran d'obtenir el corresponent permís d'abocament expedit per l'organisme competent.

### Article 39

Per a l'obtenció del permís d'abocament, de manera aïllada o formant part de la sol·licitud de llicència d'activitat, s'haurà d'aportar a l'Ajuntament la següent documentació:

#### €Dades del sol·licitant:

- Persones físiques: Nom, cognoms, NIF, domicili, número de telèfon, emplaçament de l'activitat, clau CNAE de l'activitat principal de l'empresa, així com la seua descripció o títol del CNAE.
- Persones jurídiques: Nom, raó social, adreça, número de telèfon, CIF, nom, cognoms, NIF, i càrrec del representant de la persona jurídica, clau CNAE de l'activitat principal de l'empresa, així com la seua descripció o títol del CNAE; nom, cognoms, NIF i càrrec del representant de la persona jurídica, en qualitat de representant legal o titular.

#### €Memòria que especifique:

- Aigua de proveïment i activitat.
- Procedència de l'aigua de proveïment (subministrament municipal, pou propi).
- Tractaments previs a la seua utilització.
- Descripció de l'activitat que es desenvolupa i ús de l'aigua en els diferents processos.
- Volum anual d'aigua consumida.

#### € Aigües residuals:

- Volum màxim i mitjà mensual d'aigües residuals produïdes per l'activitat, amb especificitat, si escau, d'horari de descàrrega.
- Règim de variacions de cabal d'aigua residual generada al llarg de l'any.
- Característiques contaminants de l'aigua residual, sobre la base dels processos que es desenvolupen.
- Pretractament, si escau, de depuració al que se sotmet l'aigua residual, previ a l'abocament a la xarxa de clavegueram, amb criteris de dimensionament i característiques tècniques i de funcionament.
- Dispositius de seguretat adoptats per a prevenir accidents en els emmagatzematges de matèries primeres o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats en la xarxa de clavegueram.

#### €Plànols:

- Plànols de situació, referits al planejament en vigor.
- Plànols (planta) de la xarxa interior de recollida i instal·lacions de pretractament.
- Plànols (planta) de detall de les obres de connexió, de l'arqueta de presa de mostres i dels dispositius de seguretat, si escau.
- Plànol de canalització i evacuació d'aigües pluvials, si escau.

L'Ajuntament podrà requerir qualsevol altra informació complementària que estime necessària per a poder avaluar la sol·licitud de l'autorització, i, especialment, una anàlisi dels abocaments, mitjançant analítica realitzada per laboratori homologat, sobre la base de l'especificitat de cada activitat.

#### **Article 40**

D'acord amb les dades aportades pels sol·licitants, informe dels serveis tècnics i, si escau, informe de l'entitat en qui delegue l'execució del Pla de Control d'Abocaments l'Ajuntament està facultat per a resoldre en el sentit de:

1. Prohibir totalment l'abocament, quan les característiques que present no puguin ser corregides per l'oportú tractament. Si escau l'Ajuntament, previ informe dels serveis tècnics i informe de l'entitat en qui delegue l'execució del Pla de Control d'Abocaments, podrà aprovar, com a alternativa un mètode de magatzematge, transport i punt d'abocament de les aigües residuals.

2. Autoritzar l'abocament, prèvia determinació dels tractaments mínims que hauran d'establir-se amb anterioritat a la seua eixida a la xarxa general, així com els dispositius de control, mesura de cabal i mostreig que haurà de realitzar i instal·lar a la seua costa.

3. Autoritzar l'abocament sense més limitacions que les contingudes en aquesta ordenança i en les formes, quantitats i composicions sol·licitades.

#### **Article 41**

El permís d'abocament estarà supeditat al compliment de les condicions establides en aplicació d'aquesta ordenança, i s'atorgarà amb caràcter indefinit sempre que no varien substancialment les condicions inicials d'autorització.

Els titulars del permís d'abocament vénen obligats a:

- Notificar a l'Ajuntament el canvi de titularitat dels mateixos, o de l'activitat, per a la seua actualització als efectes legals.

- Notificar a l'Ajuntament qualsevol alteració en la seua activitat comercial o procés industrial, dels quals es derive una modificació en el volum d'abocaments o una variació en qualsevol dels elements contaminants, a partir de la qual l'Ajuntament determinarà la necessitat d'un nou permís d'abocament.

#### **Article 42**

Específicament l'Ajuntament declararà la caducitat del permís d'abocament en els casos següents:

1. Quan cesse en els abocaments per temps superior a un any.
2. Quan es retire de forma temporal o definitiva la llicència municipal per a l'exercici de l'activitat que genera les aigües residuals industrials.
3. A petició del titular de l'abocament.

D'altra banda l'Ajuntament deixarà sense efecte el permís d'abocament en els casos següents:

1. Quan l'usuari efectue abocaments d'aigües residuals que les seues característiques incomplisquen les prohibicions i les limitacions establides en aquesta ordenança o aquelles específiques fixades en el permís d'abocament, persistint en açò malgrat els requeriments pertinents.

2. Quan incomplisca altres condicions o obligacions de l'usuari que s'hagueren establert en el permís d'abocament, en aquesta ordenança o en la legislació vigent, la gravetat de la qual o negativa reiterada de l'usuari a observar el seu compliment així ho justifique.

La caducitat o la pèrdua d'efectes contemplats en els apartats anteriors podran donar lloc a la clausura o tancament de l'activitat que genera les aigües residuals en els termes previstos en el Article 38, prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu.



Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

#### **Article 43**

Serà titular d'un abocament individual la persona física o jurídica que exerceix l'activitat de la qual procedeix l'abocament. En cas d'impossible determinació ho serà el titular de la llicència d'activitat de la mateixa, i, en absència de llicència, el propietari del local.

Serà titular d'un abocament col·lectiu la persona jurídica sota la qual s'agrupa legalment la col·lectivitat que genera l'abocament. En absència de persona jurídica legal seran considerats cotitulars responsables de l'abocament col·lectiu tots i cadascun dels titulars dels abocaments individuals que ho componen.

#### **Article 44**

És responsable d'un abocament i de les conseqüències que d'ell es deriven el titular del mateix, o els cotitulars si escau.

La responsabilitat d'un abocament col·lectiu no es divideix entre el nombre dels seus cotitulars, sinó que és compartida de forma total per tots ells. No obstant això, els expedients administratius que puguin iniciar-se com a conseqüència de l'incompliment dels preceptes establerts en aquesta ordenança per part d'un abocament col·lectiu hauran de servir per a delimitar l'abast de les responsabilitats al fet que puguin estar subjectes els cotitulars del mateix.

### **Capítol 8. Condicions dels abocaments: prohibicions i limitacions.**

#### **Article 45**

Queda prohibit abocar, directa o indirectament, a la xarxa de clavegueram aigües residuals o qualsevol altre tipus de residus sòlids, líquids o gasosos que, en raó de la seua naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguin causar, per si sols o per interacció amb altres deixalles, alguns dels següents tipus de danys, perills o inconvenients en les instal·lacions de sanejament:

1. Formació de barreges inflamables o explosives.
2. Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions.
3. Creació de condicions ambientals nocives, tòxiques, perilloses o molestes, que impedisquen o dificulten l'accés i/o la labor del personal encarregat de la inspecció, neteja, manteniment o funcionament de les instal·lacions.
4. Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques que dificulten el lliure flux de les aigües residuals, la labor del personal o l'adequat funcionament de les instal·lacions de depuració.
5. Pertorbacions i dificultats en el normal desenvolupament dels processos i operacions de les plantes depuradores d'aigües residuals que impedisquen aconseguir els nivells òptims de tractaments i qualitat d'aigua depurada.

#### **Article 46**

Queda totalment prohibit abocar, directa o indirectament, a la xarxa de clavegueram qualsevol dels següents productes:

- a) Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.
- b) Productes a força de quitrà o residus enquitranats.

c) Sòlids, líquids, gasos o vapors que, en raó de la seua naturalesa o quantitat, siguen susceptibles de donar lloc, per si mateixos o en presència d'altres substàncies, a barreges inflamables o explosives en l'aire o en barreges altament comburents. En cap moment mesuraments successius efectuats amb un explosímetre en el punt de descàrrega de l'abocament al sistema de sanejament hauran d'indicar valors superiors al 5 per 100 del límit inferior de explosivitat, així com una mesura realitzada de forma aïllada no haurà de superar en un 10 per 100 el citat límit. Es prohibeixen expressament els gasos procedents de motors d'explosió, gasolina, querosé, nafta, benzè, tolué, xileno, èters, tricloroetileno, aldehids, cetones, peròxids, clorats, perclorats, bromurs, carburs, hidrurs, nitrurs, sulfurs, dissolvents orgànics immiscibles en aigua i olis volàtils.

d) Matèries colorants o residus amb coloracions indesitjables i no \*eliminables pels sistemes de depuració.

e) Residus sòlids o viscosos que provoquen o puguen provocar obstruccions en el flux de la xarxa de clavegueram o col·lectors o que puguen interferir en el transport de les aigües residuals.

f) Gasos o vapors combustibles, inflamables, explosius o tòxics procedents de motors d'explosió.

g) Fums procedents d'aparells extractors, d'indústries, explotacions o serveis.

h) Residus industrials o comercials que, per la seua concentració o característiques tòxiques i perilloses, requerisquen un tractament específic.

i) Substàncies que puguen produir gasos o vapors en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram en concentracions superiors a:

Amoníac 100 p.p.m.

Monòxid de carboni 100 p.p.m.

Brom 1 p.p.m.

Clor 1 p.p.m.

Àcid cianhídric 10 p.p.m.

Àcid sulfhídric 20 p.p.m.

Diòxid de sofre 5 p.p.m.

Diòxid de carboni 5.000 p.p.m.

j) Residus procedents de granges de cria i engruix d'animals, siga com es la seua naturalesa.

k) Residus procedents dels sistemes de pretractament d'abocaments, siga el que siga la seua naturalesa.

l) Fàrmacs obsolets o caducs procedents de centres sanitaris, indústries farmacèutiques, particulars o qualsevol altre origen.

#### Article 47

Excepte les condicions més restrictives que per a activitats qualificades establisquen les corresponents llicències d'activitat queda prohibit descarregar, directa o indirectament, en les xarxes de clavegueram, abocats amb característiques o concentració màxima de contaminants instantània o mitjana diària superiors a les indicades per a qualsevol dels paràmetres que s'inclouen a continuació:

Concentració mitjana diària	Concentració instantània
Paràmetre màxim	màxim
*pH	5,5-9,00 5,5-9,00
Sòlids en suspensió (mg/l)	500,00 1.000,00
Materials *sedimentables (ml/l)	15,00 20,00
Sòlids gruixos	Absents Absents
*DBO5 (mg/l)	500,00 1.000,00
*DQO (mg/l)	1.000,00 1.500,00
Temperatura °C	40,00 50,00
Conductivitat elèctrica a 25° (µS/cm)	3.000,00 5.000,00
Color a una dilució d'1/40	Inapreciable Inapreciable
Alumini (mg/l)	10,00 20,00
Concentració mitjana diària	Concentració instantània
Paràmetre màxim	màxim
Arsènic (mg/l)	1,00 1,00
Bari (mg/l)	20,00 20,00
Bor (mg/l)	3,00 3,00
Cadmi (mg/l)	0,50 0,50
Crom III (mg/l)	2,00 2,00



Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

Crom VI (mg/l) 0,50 0,50  
Ferro (mg/l) 5,00 10,00  
Manganés (mg/l) 5,00 10,00  
Níquel (mg/l) 5,00 10,00  
Mercuri (mg/l) 0,10 0,10  
Plom (mg/l) 1,00 1,00  
Seleni (mg/l) 0,50 1,00  
Estany (mg/l) 5,00 10,00  
Coure (mg/l) 1,00 3,00  
Zinc (mg/l) 5,00 10,00  
Cianurs totals (mg/l) 0,50 5,00  
Clorurs (mg/l) 800,00 800,00  
Sulfurs totals (mg/l) 2,00 5,00  
Sulfits (mg/l) 2,00 2,00  
Sulfats (mg/l) 1.000,00 1.000,00  
Fluorurs (mg/l) 12,00 15,00  
Fòsfor total (mg/l) 15,00 50,00  
Nitrogen amoniacal (mg/l) 25,00 85,00  
Nitrogen nítric (mg/l) 20,00 65,00  
Olis i grasses (mg/l) 100,00 150,00  
Fenols totals (mg/l) 2,00 2,00  
Aldehids (mg/l) 2,00 2,00  
Detergents (mg/l) 6,00 6,00  
Plaguicides (mg/l) 0,10 0,10  
NTK (mg/l) 50 50  
Toxicitat (O.T.) 15,00 30,00  
Hidrocarburs (mg/l) 10,00 10,00  
Formol (p.p. m.) 20 20  
Amoníac (mg/l) 25 100  
Ió amoni (p.p. m.) 15 15

Aquesta relació no es considera exhaustiva i excloent. Si alguna instal·lació abocara productes no inclosos en la citada relació que es consideraren contaminants l'Administració Municipal procedirà a assenyalar les condicions i limitacions per a l'abocament de cadascun dels productes.

Per a determinar el compliment dels límits d'abocament es consideraran els dos següents casos:

a) Els límits de la columna de concentració instantània màxima seran aplicable en els casos en els quals l'activitat generadora de l'abocament desenvolupe processos que suposen grans fluctuacions diàries en la qualitat del mateix, no disposen de cap sistema que done lloc a l'homogeneïtzació dels abocaments i s'efectue un mostreig puntual.

b) En la resta dels casos, i amb independència del tipus de mostreig efectuat (puntual, compost o integrat), seran aplicable els límits de la columna de concentració mitjana diària màxima

També seran aplicables els límits de concentració mitjana diària màxima quan es realitzen, almenys, tres inspeccions amb mostra puntual (dins o no d'una mateixa jornada) i es detecten valors que superen aquests límits en els tres mostrejos

La suma de les fraccions de concentració real/concentració límit relativa als elements tòxics (arsènic, cadmi, crom, níquel, mercuri, plom, seleni, coure i zinc) no superarà el valor de 5.

Els cabals punta abocats en la xarxa no podran excedir del valor mitjà diari en més de 5 vegades en un interval de 15 minuts o de quatre vegades en un interval d'una hora del valor mitjà diari, entenent com a tal a la mitjana aritmètica de tres valors corresponents a sengles preses distanciades almenys 30 minuts.

## **Article 48**

Queda expresament prohibida la dilució de aigües residuals realitzada amb la finalitat de satisfer les limitacions de l'article 47. Aquesta pràctica serà considerada com una infracció a l'ordenança.

## **Article 49**

Queda prohibida la descàrrega d'aigües procedents de neteja de xarxes de sanejament, fosses sèptiques o basses d'acumulació, mitjançant camions cisterna o un altre mitjà, en qualsevol punt de la xarxa municipal de sanejament, llera pública o terreny, havent de gestionar-se aquests abocaments directament en la corresponent estació de pretractament o depuradora, prèvia obtenció de la preceptiva autorització de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals. Aquesta pràctica serà considerada com una infracció a l'ordenança.

## **Capítol 9. Control dels abocaments.**

### **Article 50**

L'Ajuntament exercirà el control sobre les aigües residuals abocades a la xarxa de clavegueram municipal, mitjançant el Pla de Control d'Abocaments, amb la finalitat de:

- a) Salvaguardar la integritat i seguretat del personal i instal·lacions de sanejament.
- b) Protegir la llera receptor d'abocaments contaminants.
- c) Prevenir qualsevol anomalia en processos de depuració

Per a l'execució del Pla de Control d'Abocaments l'Ajuntament, de forma directa o a través de l'entitat en qui delegue l'execució del Pla de Control, podrà efectuar quantes inspeccions i actuacions estime oportunes, a fi de verificar les condicions i característiques dels abocaments a la xarxa de clavegueram.

Així mateix, en labors d'inspecció i seguiment del Pla de Control d'abocaments, podrà sol·licitar, a costa de cada activitat, la realització d'analítiques de comprovació del Pla de Control d'Abocaments.

## **Capítol 10. Inspecció d'abocaments.**

### **Article 51**

La inspecció i vigilància consistirà, entre unes altres, en:

- Comprovació de l'estat de la instal·lació i del funcionament dels instruments que per al control dels efluent s'haguera establert en l'autorització de l'abocament.
- Mostreig dels abocaments en qualsevol punt de les instal·lacions que els originen.
- Mesura dels cabals abocats al sistema de sanejament i paràmetres de qualitat abocats «in situ».
- Comprovació dels cabals de proveïment i autoabastiment.
- Comprovació del compliment de les restants obligacions en matèria d'abocaments contemplats en la present ordenança.
- Qualsevol altra que resulte necessària per al correcte desenvolupament de la labor inspectora.

### **Article 52**

En el cas que el desenvolupament directe del Pla de Control d'Abocaments no siga dut a terme per personal municipal l'Ajuntament acreditarà a les persones encarregades de la seua execució com actuants en el seu nom. El personal haurà d'anar sempre degudament identificat, i mostrar l'acreditació a requeriment dels interessats.

### **Article 53**

Les activitats productores d'aigües residuals industrials disposaran en els seus conductes de desguàs d'una arqueta enregistrable de control per a cada punt de connexió amb la xarxa de clavegueram municipal,



Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

situada en la via pública i localitzable abans de la connexió amb la xarxa de clavegueram públic, condicionada per a aforar els cabals circulants, així com per a l'extracció de mostres i permetre la instal·lació dels elements necessaris per a mesurament ocasional o permanent. Les seues dimensions i característiques, a partir del model de l'annex 1, seran determinades per l'Ajuntament, sobre la base de la petició de permís de connexió o d'abocament, si escau. El titular de l'abocament és el responsable del seu manteniment per al seu perfecte funcionament. El trencament o qualsevol alteració haurà de ser comunicada immediatament a l'Ajuntament.

#### **Article 54**

El titular d'una instal·lació que genere aigües residuals industrials, tot açò sense perjudici de l'exigència de salvaguarda dels drets que els emparen, estarà obligat a:

- a) Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de la instal·lació que consideren necessària per al compliment de la seua missió.
- b) Facilitar el muntatge de l'equip i instrumental que es precise per a realitzar els mesuraments, determinacions i assajos necessaris.
- c) Facilitar la presa de mostres quan no siga possible realitzar-les en les arquetes exteriors de registre.
- d) Facilitar a la inspecció quants dades precise per a l'exercici i compliment de les seues funcions.

#### **Article 55**

L'obstrucció a l'acció inspectora o la falsedat en les dades exigides, independentment de l'exercici de les accions legals que corresponguen, podrà suposar la prohibició de la realització d'abocaments i la clausura de la connexió a la xarxa de clavegueram i, si açò no és possible de forma aïllada, la suspensió de la llicència i paralització de l'activitat.

#### **Article 56**

En finalitzar la inspecció i/o la presa de mostres s'alçarà un acta per duplicat, que haurà de ser signada per la inspecció i pel representant de l'empresa, indicant:

- Identificació de persones presents en el procés.
- Tasques realitzades en la inspecció.
- Data i hora.
- Condicions de treball en l'activitat.
- Observacions i incidències de la inspecció manifestades per part de l'Ajuntament o empresa en qui delegue.
- Observacions i incidències de la inspecció manifestades per part del representant de l'activitat. En cas de voler fer ús d'aquest dret haurà de signar necessàriament l'acta. La signatura de l'acta no implica l'acceptació dels termes que en ella es contemplen, però serà necessària per a fer constar observacions o al·legacions en la mateixa. La negativa a signar-la, a rebre-la, o a estar present durant la inspecció es farà constar en aquesta, a l'efecte d'incórrer en possible responsabilitat civil, administrativa o penal.

Es convidarà al titular de la instal·lació o persona delegada al fet que presencie la inspecció i signe en el seu moment l'acta, quedant-se una còpia de la mateixa. En cas de negativa es farà constar en l'acta.

#### **Article 57**

Durant la inspecció les preses de mostres que es realitzen per a la determinació de les característiques contaminants d'un abocament podran ser simples o compostes, i tant de l'abocament global com dels abocaments elementals que componen aquell.

Són mostres simples les obtingudes mitjançant una presa única d'un volum d'aigua suficient per a la seua anàlisi.

Són mostres compostes les obtingudes per homogeneïtzació i barreja de mostres simples preses en el mateix punt i en diferents temps.

La presa de mostres es realitzarà preferentment en l'arqueta de control disposada a aquest efecte, podent, no obstant això, mostrarse altres punts abans de la seua barreja en l'arqueta de control o en la xarxa de sanejament municipal.

### **Article 58**

La mostra es dividirà en tres fraccions. L'Ajuntament o empresa en qui delegue conservarà dues d'elles, una com a fracció principal i una altra com a fracció diriment. La tercera fracció es lliurarà al representant de l'activitat, acompanyada de l'acta, perquè pugua realitzar la seua pròpia anàlisi contradictòria.

Les tres fraccions es precintaran de manera que s'evite qualsevol manipulació externa de la mostra, i s'identificaran mitjançant un codi alfanumèric únic, de manera que es garantisca el treball d'anàlisi sobre mostres cegues. Aquest codi es reflectirà en l'acta de mostreig com a denominació de la mostra.

La fracció principal serà portada a laboratori homologat dins de les 24 hores següents a la seua presa. El laboratorio, en el plazo de 21 días naturales desde el día de la toma de muestras, remitirá un informe al Ayuntamiento donde conste, entre otros:

- Data i hora de lliurament.

-Si l'estat general de la mostra és correcte o existeix alguna circumstància que invalide els resultats.

- Data i hora d'inici i final de les anàlisis.

-Resultats obtinguts, comparats amb els límits màxims establits en aquesta ordenança.

-Quantes observacions estimen oportunes.

Amb l'exemplar de l'acta i, si escau, l'informe dels resultats del laboratori l'Ajuntament obrirà, si escau, l'oportú expedient administratiu, podent adoptar-se amb caràcter d'urgència les mesures ressenyades en el \*Article 75.

### **Article 59**

El titular de l'abocament podrà analitzar la seua fracció a fi d'obtenir resultats contradictoris als de la fracció principal. La seua validesa estarà condicionada al fet que:

- Les anàlisis hauran de ser efectuats per laboratori homologat, i realitzar-se en les mateixes circumstàncies que la fracció principal de l'Ajuntament.

- S'incloua el certificat d'anàlisi contradictòries o document de cadena de custòdia, amb el qual s'assegure que el resultat analític aportat pel representant de l'empresa com a anàlisi contradictòria es correspon, sense cap dubte, a la fracció de mostra que li va ser lliurada durant la inspecció.

La no presentació dentro del plazo de tiempo de 21 días naturales de los resultados de este análisis supondrá la renuncia a emplear la fracción contradictoria como prueba dentro del proceso administrativo y, en consecuencia, la posibilidad de realizar el análisis de la fracción dirimente.

La presentació dels resultats es realitzarà a través del registre d'entrada del propi Ajuntament, donat el termini de temps que imposen la caducitat de les mostres.

Els costos corresponents a l'anàlisi contradictòria correran per compte del titular de l'abocament.

### **Article 60**

La conservació i custòdia de la fracció diriment serà realitzada, en tots els casos, pel laboratori homologat encarregat de l'anàlisi de la fracció principal durant un termini màxim de 31 dies des de la presa de mostres.



Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

Serà necessària la realització de l'analítica diriment en el cas que els valors que s'obtinguen de les analítiques de les fraccions principal i contradictòria siguin divergents, sempre que el titular de l'abocament haja presentat els resultats de l'anàlisi contradictòria en termini i d'acord a l'indicat en l'article anterior.

En cas de ser necessari l'anàlisi de la fracció diriment serà realitzat per un laboratori homologat diferent al que va realitzar les dues analítiques anteriors, amb el mateix procediment i condicions que l'adoptat per a la fracció principal, excepte la seua data d'inici, que no podrà tenir lloc després de transcorreguts 31 dies naturals des de la presa de mostres.

Es consideraran com a normals diferències de fins a un 10 per 100 entre els resultats obtinguts en les analítiques de les diferents fraccions, i s'interpretaran sempre a favor del titular de l'abocament. En un altre cas es prendran com a certs els resultats de la fracció principal, o de la diriment si aquesta ha sigut realitzada.

#### **Article 61**

Els costos de les preses de mostres i analítiques efectuades per l'Ajuntament o empresa en qui delegue als abocaments d'una activitat seran reclamats al titular de l'abocament quan les anàlisis donen com a resultat que l'abocament supera algun dels límits màxims de contaminació admesos en aquesta ordenança, sense perjudici de l'indicat en l'article 50.

#### **Article 62**

Les anàlisis i proves per a comprovar les característiques dels abocaments s'efectuaran conforme als "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicats conjuntament per la APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) y la WPCF (Water Pollution Control Federation)".

La toxicitat es determinarà mitjançant el bioassaig d'inhibició de la luminescència en *Vibrio fischeri* o el bioassaig d'inhibició de la mobilitat en *Daphnia magna*.

### **Capítol 11. Abocaments i descàrregues puntuals i incontrolades.**

#### **Article 63**

Cada usuari haurà de prendre les mesures adequades per a evitar les descàrregues accidentals d'abocaments que puguin ser potencialment perilloses per a la seguretat física de les persones, instal·lacions, estació depuradora d'aigües residuals o, bé, la pròpia xarxa de clavegueram.

Si sota una situació d'emergència s'incomplira algun dels preceptes continguts en la present ordenança s'haurà de comunicar immediatament i en un termini no superior a 12 hores aquesta situació a l'Ajuntament, al servei encarregat de l'explotació de l'estació d'aigües residuals i a l'empresa encarregada del manteniment de la xarxa de sanejament municipal. En un termini màxim de 7 dies haurà de remetre un informe detallat de l'accident, en el qual s'adjuntaran, a més de les dades d'identificació, els següents:

- Motiu de l'accident.
- Hora en què es va produir i durada del mateix.
- Volum i característiques de contaminació de l'abocament.
- Mesures correctores efectuades.
- Hora i forma en què es va comunicar el succés.

Amb independència d'altres responsabilitats en què es pugui haver incorregut els costos de les operacions al fet que donen lloc els accidents que ocasionen situacions d'emergència o perill, així com els de neteja, remoció, reparació o modificació del sistema de sanejament, hauran de ser abonats per l'usuari causant.

## **TÍTOL IV. RÈGIM SANCIONADOR.**

### **Capítol 12. Normes generals.**

#### **Article 64**

La competència per a la imposició de les sancions previstes en el capítol XIV de la present ordenança correspon a l'alcalde o òrgan en qui delegue conforme a la legislació local.

#### **Article 65**

La comissió dels supòsits de fet prevists en el capítol XIII de la present ordenança constitueixen infraccions administratives, sense perjudici de la corresponent responsabilitat civil i/o penal, imputables a les persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat causant de la infracció i seran sancionables conforme al que es disposa en el capítol XIV.

#### **Article 66**

Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca, i en el supòsit que per l'Ajuntament així es considerara, l'infractor haurà de reparar el dany causat. La reparació tindrà com a objecte la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la infracció. L'òrgan sancionador fixarà executòriament les indemnitzacions que procedisquen.

Tant l'import de les sancions com el de les responsabilitats al fet que pertocara podran ser exigides per la via administrativa de constrenyiment.

L'òrgan sancionador podrà imposar multes coercitives en els supòsits contemplats en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu. La quantia de les multes coercitives no superarà el 10 per 100 de la sanció establida.

### **Capítol 13. Infraccions.**

#### **Article 67**

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

#### **Article 68**

Es consideren infraccions lleus:

- No comunicar els canvis de titularitat de l'activitat. supramunicipal, a la EDAR o a tercers per valor de fins a 300,51 €.
- Les vulneracions o inobservances d'aquesta norma que no es troben tipificades com a faltes greus o molt greus.

#### **Article 69**

Es consideren infraccions greus:

- Realitzar abocaments incomplint els límits establits en la present ordenança o en el permís d'abocament.
- Manifestar la negativa o resistència a proporcionar informació sobre el contingut o cabal dels abocaments, obstaculitzar les funcions d'inspecció, control i vigilància, o l'ocultació o falsejament de dades exigides.
- No comunicar situacions de perill o emergència.
- No comunicar els canvis en el contingut, qualitat o cabal dels abocaments conforme s'estableix en el Article 41.



Aprovada en sessió plenària de 31 de juliol de 2007 i publicada l'aprovació definitiva en el BOP nº 262 de 3 de novembre de 2007.  
La secretària general

Olivia Martínez García

- La reiteració en la comissió de la mateixa infracció lleu en el termini de sis mesos o la reincidència en qualssevol de les infraccions prestigioses lleus en el termini d'un any.
- Produir danys a les xarxes de clavegueram municipal, a les instal·lacions de la xarxa de sanejament supramunicipal, a la EDAR o a tercers per valor de més de 300,51 €, i menys d'1.202,02 €.

#### **Article 70**

Es consideren infraccions molt greus:

- Exercir l'abocament d'aigües residuals en la xarxa de clavegueram municipal mancament de la preceptiva llicència d'activitat i/o permís d'abocament.
- Efectuar abocaments incomplint les condicions o característiques manifestades a l'Ajuntament i que van servir de base per a la concessió del permís d'abocament, així com la inobservança dels condicionaments correctors o d'un altre tipus que es van imposar en atorgar-ho.
- Realitzar abocaments fora de la xarxa de clavegueram, siga el que siga la seua naturalesa.
- Efectuar abocaments prohibits.
- Produir danys a les xarxes de clavegueram municipal, a les instal·lacions de la xarxa de sanejament supramunicipal, a la EDAR o a tercers per valor de més d'1.202,02 €.
- La posada en funcionament d'instal·lacions que el seu precintat, clausura o limitació hagués estat ordenada per l'Ajuntament, sense perjudici de la responsabilitat criminal.
- La reiteració en la comissió de les mateixes infraccions greus en el termini de sis mesos o la reincidència en qualssevol de les infraccions prestigioses com a greus en el termini d'un any.

#### **Capítol 14.Sancions.**

##### **Article 71**

Les sancions que podran imposar-se per la comissió de les infraccions descrites són:

- a) Les infraccions lleus es sancionaran amb prevenció i/o multa de fins a 750 €.
- b) Les infraccions greus se sancionaran amb:
  - Multa en quantia de 750,01 € a 1.500 € per infracció.
  - Suspensió temporal del permís d'abocament i llicència d'activitat per termini no superior a sis mesos.
- c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb:
  - Multa en quantia d'1.500,01 € fins a 3.000 €.

- Suspensió temporal del permís d'abocament i de llicència d'activitat per termini no superior a un any.
- Suspensió definitiva del permís d'abocament i de la llicència d'activitat.

##### **Article 72**

En el supòsit de concórrer dos o més infraccions de les contemplades en les presents ordenances la sanció serà la de la infracció de major gravetat en el grau que corresponga.

##### **Article 73**

La graduació de les sancions s'efectuarà atenent a:

- La gravetat de la infracció i el perjudici ocasionat als interessos generals.
- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat que concórreguen en l'infractor: Reiteració, el grau de culpabilitat del responsable, i unes altres legalment previstes.

##### **Article 74**

No es podrà imposar cap sanció, sinó en virtut d'expedient sancionador instruït a aquest efecte, d'acord a la legislació vigent en aquesta matèria. Amb independència d'açò, l'Ajuntament de Benifaió podrà cursar la denúncia adequada davant els organismes competents als efectes oportuns.

Les sancions per infraccions lleus s'imposaran per procediment administratiu sumari contradictori i amb audiència a l'interessat.

Les sancions per infraccions greus i molt greus s'ajustaran al previst en la Llei de Procediment Administratiu 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

#### **Article 75**

En atenció als riscos que pogueren derivar-se per a la salut de les persones, integritat del funcionament de les xarxes de clavegueram o de l'estació depuradora l'Ajuntament podrà ordenar, de manera cautelar, la suspensió immediata dels abocaments i la realització de les actuacions necessàries per a impedir l'agreuament dels efectes que pogueren generar-se de qualsevol activitat productora d'aigües residuals industrials.

#### **DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA**

En el termini de 12 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança aquelles activitats productores d'aigües residuals industrials ja instal·lades en el terme municipal que disposen de la corresponent llicència per a l'exercici de la seua activitat i que estiguen connectades a la xarxa de clavegueram municipal hauran de sol·licitar el corresponent permís d'abocament, conformement a l'indicat a la present ordenança.

#### **DISPOSICIÓ DEROGATÒIA**

Queda derogada l'Ordenança Municipal d'Abocaments a la Xarxa de Clavegueram Publicada en el «Butlletí Oficial» de la província número 167, de data 11 de juliol de 1998.

#### **DISPOSICIÓ FINAL**

1. Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de publicar-se en el «Butlletí Oficial» de la província.
2. L'Ajuntament determinarà en l'ordenança fiscal corresponent el règim econòmic de la prestació del servei de clavegueram.

Benifaió, 4 de novembre de 2007.  
L'Alcaldessa-Presidenta

Amparo Arcís Martínez